

## Krbové vložky **HEAT** ROHOVÉ S VÝSUVNÝMI DVÍŘKY A DĚLENÝM SKLEM

**Velké prosklení krbových vložek HEAT poskytuje příjemný pohled na oheň ze všech míst Vašeho interiéru. Výsuvná dvířka jsou komfortním prvkem a patří k modernímu designu této řady.**

Rohové sklo (levé, pravé) vložky je dělené (ze dvou částí). O snadný, tichý a přesný chod výsuvu dvířek se stará nejnovější systém pojezdů SILENT LIFT. Spalovací komora je vyložena žáruvzdorným materiálem IGNITON, ve standardu je topeniště tzv. bezroštové. Na přání zákazníka lze změnit na variantu s roštem. Krbové vložky jsou určeny pro konvekční provoz. Inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN zvyšuje účinnost a ekologičnost. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Krbové vložky disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu. Pro co nejúčinnější hoření je do komory přiváděn terciární vzduch. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční a horní akumulční sady MAMMOTH, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h.

### HEAT R/L 3G L 81.51.40.24



Dělené sklo - pravé provedení - obj. kód: **HR3LF 24**

Dělené sklo - levé provedení - obj. kód: **HL3LF 24**

max. 2 boční akumulční sady

## Technické parametry

A+

## Příslušenství

AIRBOX 02

AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky

AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky s průměrem odkouření 200 mm

KONVEKČNÍ OPLÁŠTĚNÍ (HL2LF KON01)

KONVEKČNÍ OPLÁŠTĚNÍ (HR2LF KON 01)

RÁM HL3LF RAM15 nosný, podpůrný

RÁM HR3LF RAM13 nosný, univerzální

RÁM HR3LF RAM14 nosný, univerzální

RÁM HR3LF RAM15 nosný, podpůrný

RÁMEK HL3LF RAM11 krycí

RÁMEK HL3LF RAM12 krycí

RÁMEK HR3LF RAM11 krycí

RÁMEK HR3LF RAM12 krycí

SESTAVA ROŠTU (H3 ROST 04)

SET TRANSPORTNÍCH MADEL

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

## Ke stažení

Stáhněte si katalog!